

## Linia analizatorów M3

# Veterinary Monitor

Najmniejsze i najbardziej kompaktowe monitory parametrów

życiowych na świecie



### Funkcje

- Wyjątkowo poręczne i lekkie
- Dokładny pomiar w ekstremalnych przypadkach, takich jak noworodki i pacjenci we wstrząsie
- Parametry: SpO2, EtCO2, NIBP, TEMP
- Dokładny wskaźnik perfuzji PI = 0,05%. Z rewolucyjną, zaawansowaną kompensacją ruchu
- Tryb pracy: pojedynczy lub ciągły (do 48 godz. ciągłego monitorowania)
- Duża pamięć wewnętrzna do 100 pacjentów (200 parametrów)
- Z alarmem wizualnym i dźwiękowym
- Możliwość transmisji danych do komputera

### Szczegóły techniczne

- Wyświetlacz: kolorowy, 3.5-calowy TFT
- Wymiary: 65 x 30 x 145 mm
- Waga: 250 g
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 3,6 V z możliwością ładowania
- Czas pracy: 8 godzin
- Zasilanie: 10 - 240 V, 50/60 Hz

### Dostępne modele:

- M3S (SpO2) Vet
- M3ST (SpO2 + Temp) Vet
- M3NT (NIBP + Temp) Vet
- M3T (SpO2 + NIBP + Temp) Vet
- M3C (SpO2 + EtCO2) Vet
- M3E (SpO2 + NIBP + EtCO2) Vet

### Skład zestawu (przykładowy dla wersji M3E Mini)

- Weterynaryjny monitor pacjenta
- Kabel SpO2
- 2 klipsy SpO2 (duży i mały)
- Sonda do pomiaru temperatury
- Przewód do NIBP
- 5 mankietów (3 - 6 cm, 4 - 8 cm, 6 - 11 cm, 7 - 13 cm, 8 - 15 cm)
- Zasilacz
- Stacja ładowująca

### Importer:

**ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.**  
 02-677 WARSZAWA, UL. TAŚMOWA 1  
 Centrala TEL. (22) 631 40 13  
 Diagnostyka TEL. (22) 632 75 13  
 E-MAIL: AD@ALPHADIAG.COM.PL  
**WWW.ALPHADIAG.COM.PL**